

COVERTECH 100

CARACTERÍSTICAS

A linha de filmes de **Polietileno CoverTech**, disponível nas cores **preta/branca**, é desenvolvida especificamente para aplicação como cobertura temporária em diversas aplicações como nas frentes de trabalho de aterros sanitários e rejeitos de mineração, apresentando boa resistência ao rasgo e ao punçionamento.

Tamanhos disponíveis

Largura (m)	Comprimento (m)
8	100
12	50

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDADE	ESPECIFICADO
Resistência por Queda de Dardo	ASTM D 1709	g	≥ 200,0
Resistência ao Rasgo Elmendorf	ASTM D 1922	g/F	≥ 800
Resistência ao Rasgo Inicial	ASTM D 1004	N	≥ 14
Resistência à Perfuração	ASTM D 5748	N	≥ 100
Resistência à Tração	ASTM D 882	Mpa	≥ 20
Alongamento na Ruptura	ASTM D 882	%	≥ 600

O uso da CoverTech evita a ocupação de volume que seria comprometido por camadas de solo, reduz a infiltração de água de chuva, traz velocidade e praticidade no processo de cobertura, além de controlar vetores, poeira e odores dependendo da aplicação.

Fábrica própria com mais de **100mil metros** de área construída;

Alta capacidade de produção

Produção **100% nacional**

Altos estoques de matéria prima e produtos acabados.



Solicite um Orçamento

+55 11 2970-1610

contato@techground.com.br

