

COVERTECH 100

CARACTERÍSTICAS

La línea de películas de **Polietileno CoverTech**, disponible en los colores **negro/blanco**, desarrollada específicamente para aplicación como recubrimiento temporal en diversas aplicaciones como frentes de trabajo de rellenos sanitarios y relaves mineros, presentando buena resistencia al desgarro y al punzonamiento.

Dimensiones Disponibles

Ancho (m)	Largo (m)
8	100
12	50

CARACTERÍSTICA	MÉTODO	UNIDAD	ESPECIFICADO
Resistencia a la caída de dardos	ASTM D 1709	g	≥ 200,0
Resistencia al desgarro Elmendorf	ASTM D 1922	g/F	≥ 800
Resistencia al desgarro inicial	ASTM D 1004	N	≥ 14
Resistencia a la perforación	ASTM D 5748	N	≥ 100
Resistencia a la tracción	ASTM D 882	Mpa	≥ 20
Alargamiento de rotura	ASTM D 882	%	≥ 600

El uso de CoverTech evita la ocupación de volúmenes que estarían comprometidos por capas de suelo, reduce la infiltración de agua de lluvia, aporta rapidez y practicidad al proceso de recubrimiento, además de controlar vectores, polvo y olores según la aplicación.

Fábrica propia con más de **100 mil metros** de área construida

Alta capacidad de producción

100% producción nacional

Altos stocks de materias primas y productos terminados



Solicitar Presupuesto

+55 11 2970-1610

contato@techground.com.br

